



FibroTech X-TRA FIN

FibroTech valmistaa korkealuokkaisia akustiikkapaneeleita.

FibroTech-akustiikkalevyt on valmistettu laadukkaasta sementistä ja lastuvillasta. Akustiikkalevyissämme käytetään Aalborg Portlandin hienojakoista valkosementtiä, minkä ansiosta tuotteissamme yhdistyvät hyvä akustiikka, paloturvallisuus ja terveellinen sisäilma. Levyissä on erinomaiset ääntä absorboivat ominaisuudet, ja ne vaimentavat tehokkaasti melua ja ääntä.

FibroTech tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin sisustusratkaisuihin, ja laajasta valikoimastamme löytyy eri kokoisia ja värisiä akustiikkalevyjä kaikkiin tarpeisiin.

FibroTech valmistaa korkealuokkaisia akustiikkapaneeleita

Hyvä akustiikka

Kuitusementti antaa isoille ja pienille huoneille erinomaisen äänieristyksen. FibroTech-akustiikkapaneelit parantavat tilojen akustiikkaa ja pienentävät jälkikaiunta-aikaa. Tuotteemme soveltuvat erityisen hyvin kaltevien ja tasaisten sisäkattojen verhoiluun, toimistoihin, kaikkiin kovapintaisiin huoneisiin ja kattoihin, suurempiin sisäänkäynteihin, katettuihin terasseihin, urheiluhalleihin, autotalleihin, talleihin jne.

100 % luonnonmukainen tuote

Kuitusementtilevyt valmistetaan puusta ja sementistä, ja niissä yhdistyvät kestävyys ja laadukkaat luonnonmateriaalit. Akustiikkalevyt luovat miellyttävän ääniympäristön ja parantavat samalla sisäilmaa.

Tehokas palosuojaus

Paneeleilla on paloturvallisia ominaisuuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä rakenteiden tehokkaan palosuojauksen kannalta. Esimerkiksi korkea sulauspiste ja pieni savupitoisuus ovat erittäin tärkeitä, kun ihmisiä evakuoidaan rakennuksista. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät paloluokan B/s1/d0 vaatimukset.

Tuote

FibroTech X-TRA FIN -levyn laadukas ja tasainen pinta luo erittäin kauniin akustiikkakaton. Levy soveltuu käytettäväksi sisäkattoihin, kaikenlaisiin rakennuksiin, suuriin sisäänkäynteihin ja muihin vastaaviin kohteisiin. Materiaalin ominaisuuksien vuoksi pientä väri vaihtelua voi esiintyä.

Asennus ja puhdistus

Ennen asennuksen aloittamista suosittelemme lukemaan levyjen asennus-, varastointi- ja ylläpito-ohjeet osoitteessa www.fibrotech.dk. Ohjeesta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vääränlainen säilytys ja ylläpito voivat aiheuttaa muutoksia levyjen mittoihin tai painoon. FibroTech-kuitusementti ei vaadi erityistä puhdistusta tai hoitoa. Asennuksen jälkeen levyt voidaan puhdistaa imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla liinalla.

FibroTech X-TRA FIN - 0,5 mm lastuvilla - 5 mm fas

TUOTENUMERO 1950317

X-TRA FIN

Koko 600 x 1200 x 25 mm

Valkoinen maalattu RAL 9003

m²: 0,72

Kpl/pkt.: 80

Paino: 11,7 kg/m²

Ruuvit

DB nro.	Toute	Väri	Mitat	Kpl/pkt
1838894	FibroTech -rakenneruuvi TX20	Valkoinen RAL 9003	5,0 x 45 mm	250
1905470	FibroTech -rakenneruuvi TX20	Valkoinen RAL 9003	5,0 x 45 mm	100
1838893	FibroTech -rakenneruuvi TX20	Valkonien RAL 1015	5,0 x 45 mm	250
2297623	FibroTech -rakenneruuvi TX20	Valkoinen RAL 9003	5,0 x 64 mm	100



CE

Ominaisuudet

Taulukossa esitetään kuitusementtiä koskevan standardin EN13168 mukaiset toleranssit:

TOLERANSSIT	
Pituus (mm)	+/- 2
Leveys (mm)	+/- 2
Paksuus (mm)	+/- 2
Paino (%)	+/- 10
Suorakulmaisuus (mm)	+/- 2
Tasomaisuus (mm)	+/- 3
LÄMMÖNJOHTAVUUS	
Lambda-arvo W/mK	0,072
PALOLUOKITUS	
Paloluokka 1/d0	B/s1/d0
YHDISTEET	
Formaldehydi E1	E1
STANDARDI	
Myönnetty	EN13168

Yhteystiedot:

TreeTops AB
info@treetops.se
www.fibrotech.fi